



Garaventa Lift s.r.o.

Použité fotografie jsou ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

pobočka Čechy
Pražská 16
102 21 Praha 10
T: 272 6611 43-5

pobočka Morava a Slezsko
Radniční 32
753 01, Hranice - Hranice I – Město
T: 775 785 939

Volejte zdarma 800 171 515
E: info@garaventalift.cz
I: www.garaventalift.cz

Pro život bez bariér!

Člen Cechu Mobility



Domácí výtah ELVORON



Domácí výtah ELVORON je určen pro dopravu tělesně handicapovaných osob na vozíku, osob a dětských kočárků a může být použita i pro přepravu nákladů při dodržení nosnosti zařízení.

Je konstruován pro vnitřní i venkovní instalace. Snadno vyřeší vertikální dopravu do 14 m zdvihu v bytových domech, rodinných domech, ve veřejných institucích, v úřadech státní správy, ve školách a na sportovištích. Možnost až 6 stanic.

ELVORON je vhodný do zděné nebo betonové šachty a může být dodán včetně ocelové konstrukce šachty s prosklením.

Domácí výtah ELVORON je konstruován jako klasický výtah s použitím klasické výtahové technologie s hydraulickým pohonem. ELVORON má minimální nároky na rozměry šachty. Zařízení lze instalovat jak do zděné šachty, tak do ocelové šachetní konstrukce. Šachta může být prosklená nebo s plnými panely. Maximální zdvih je 14 m, potřebná hloubka prohlubně je minimálně 120 mm a výška dojezdu je min. 2200 mm. Velikost kabiny je variabilní. Tento typ je určen k instalaci do soukromých rodinných a bytových domů, tak do komerčních objektů. ELVORON nabízí velký výběr příslušenství, dveří, zrcadel, barev a je vhodný do každého interiéru.

HLAVNÍ VÝHODY

- Minimální prohlubeň a nároky na hlavu šachty
- Nepotřebuje strojovnu, jen skříň s rozvaděčem a agregátem
- Náhrada za klasický výtah
- Bateriové nouzové spuštění



Domácí výtah do rodinného domu



Montovaná šachta vnitřní



Montovaná šachta vnější



Přivolávací tlačítko na rámu dveří



Dvoudílné dveře - kartáčovaná nerez



Třídílné dveře - kartáčovaná nerez

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Prostředí instalace	vnitřní / venkovní
Standardní velikost plošiny	800 × 1200 mm
	1000 × 1200 mm
	1100 × 1400 mm
Rychlost jízdy	9 m / min
Nosnost	max. 500 kg
Šachetní dveře	křídlové nebo automatické
Design kabiny	dle vzorníku

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- Obousměrné nouzové dorozumívací zařízení
- Indikace polohy plošiny ve stanicích a na plošině
- Automatické dveře
- Bateriové nouzové spuštění
- Volba designu podle požadavků
- Prosklená kabina
- Sklopné sedátko na plošině



Vhodný pro rodinné domy i komerční objekty